Dovre®

Naturellement

LES POÊLES MULTI COMBUSTIBLES

FLAMME verte CHAUFFAGE BOIS

Conformes à la norme CE EN 13240

640 GM

Pour brûler du charbon
il est nécessaire d'utiliser
le Kit charbon en option (trémie).
Disponible pour 640 GM et 760 GM.



Finition fonte brute ou émaillée

L x H x P en mm : 650 x 760 x 550
Rendement : 78,6 %
Emissions CO : 0,11 % – particules : 63 mg/m^3
Raccordement Ø 150 mm
Bûches 40 cm, chargement frontal ou latéral
Poids : 190 kg

9 kW

250 GH

Finition fonte brute ou émaillée

L x H x P en mm : 450 x 645 x 405
Rendement : 78 %
Emissions CO : 0,11 % – particules : 29 mg/m^3
Raccordement Ø 125 mm
Bûches 30 cm
Poids : 80 kg

6 kW

450 GM

L x H x P en mm : 585 x 750 x 460
Rendement : 78,9 %
Emissions CO : 0,11 % – particules : 27 mg/m^3
Raccordement Ø 150 mm
Bûches 40 cm,
chargement frontal ou latéral
Poids : 110 kg

8 kW

LA TRADITION NORVÉGIENNE

100

L x H x P en mm : 500 x 620 x 325
Rendement 79,8 %
Emissions CO : 0,12 % – particules : 37 mg/m^3
Raccordement Ø 125 mm
Bûches 30 cm
Poids : 115 kg

5 kW

300

L x H x P en mm : 820 x 730 x 365
Rendement 71 %
Emission CO : 0,2%
Raccordement Ø 125 mm
Bûches 50 cm
Poids : 115 kg

9 kW

760 GM

Finition fonte brute ou émaillée

L x H x P en mm : 780 x 800 x 580
Rendement : 79,8 %
Emissions CO : 0,08 % – particules : 15 mg/m^3
Raccordement Ø 150 mm
Bûches 50 cm, chargement frontal ou latéral
Poids : 225 kg

11 kW

750 GM

Finition fonte brute ou émaillée

L x H x P en mm : 700 x 705 x 490
Rendement 78,2 %
Emission CO : 0,13 %
Raccordement Ø 150 mm
Bûches 50 cm, chargement frontal ou latéral
Poids : 175 kg

9 kW

555 GM

Finition fonte brute ou émaillée

L x H x P en mm : 550 x 765-845 x 445
(pieds réglables)
Rendement 78,9 %
Emissions CO : 0,11 % – particules : 27 mg/m^3
Raccordement Ø 150 mm
Bûches 40 cm
Poids : 120 kg

8 kW

425 GH

Finition fonte brute ou émaillée

L x H x P en mm : 550 x 765-845 x 440
(pieds réglables)
Rendement 78,9 %
Emissions CO : 0,11 % – particules : 27 mg/m^3
Raccordement Ø 150 mm
Bûches 40 cm
Poids : 110 kg

8 kW

300 G

L x H x P en mm : 810 x 650 x 415
Rendement 78,5 %
Emissions CO : 0,08 %
particules : 32 mg/m^3
Raccordement Ø 125 mm
Bûches 60 cm, chargement frontal ou latéral
Poids : 135 kg

8 kW

Version une porte vitrée : 310 GX
L x H x P en mm : 810 x 710 x 435
Raccordement Ø 150 mm
Poids : 130 kg

8 kW

300
avec réhausse

Les 3 modèles
sont disponibles avec réhausse.

600

L x H x P en mm : 595 x 680 x 344
Rendement 71 %
Emission CO : 0,18 %
Raccordement Ø 125 mm
Bûches 40 cm
Poids : 125 kg

6 kW