



Naturellement



# LES POÊLES CHEMINÉES



Conformes à la norme CE EN 13229

## AMETHYST



Habillage béton XO  
Plaque de sol fournie  
Double combustion

L x H x P en mm : 780 x 1 353 x 547  
Rendement : 70,8 %  
Émissions CO : 0,11 %  
particules : 26 mg/m<sup>3</sup>  
Raccordement : Ø 150 mm  
Bûches : 40 cm  
Poids : 250 kg

8 kW

## BRILLIANT



Habillage béton XO – Plaque de sol fournie  
Double combustion

L x H x P en mm : 780 x 1 368 x 504  
Rendement : 70,8 %  
Émissions CO : 0,11 %  
particules : 26 mg/m<sup>3</sup>  
Raccordement : Ø 150 mm  
Bûches : 40 cm  
Poids : 247 kg

8 kW

## SAPPHIRE



Habillage métallique – Tablette en verre trempé dépoli fournie – Double combustion

L x H x P en mm : 780 x 1 350 x 570  
Rendement : 72 %  
Émissions CO : 0,10 %  
particules : 32 mg/m<sup>3</sup>  
Raccordement : Ø 200 mm  
Bûches : 40 cm  
Poids : 188 kg

9 kW

## EMERALD



Habillage béton XO  
Livré avec tablette en verre trempé dépoli  
Double combustion

L x H x P en mm : 780 x 1350 x 570  
Rendement : 72 %  
Émissions CO : 0,10 %  
particules : 32 mg/m<sup>3</sup>  
Raccordement : Ø 200 mm  
Bûches : 40 cm  
Poids : 239 kg

9  
kW

## LOKI 100



Habillage Stéatite finnois – Double combustion

L x H x P en mm : 700 x 1225 x 574  
Rendement : 70 %  
Émission CO : 0,14 %  
Raccordement : Ø 150 mm  
Bûches : 40 cm  
Poids : 380 kg

8  
kW

## DIAMOND



Habillage béton XO – Plaque de sol fournie  
Double combustion

L x H x P en mm : 780 x 1353 x 547  
Rendement : 70,8 %  
Émission CO : 0,11 %  
particules : 26 mg/m<sup>3</sup>  
Ø raccordement : 150 mm  
Bûches : 40 cm  
Poids : 250 kg

8  
kW

## LOKI 200



Habillage Stéatite finnois ou Acier  
Double combustion

L x H x P en mm : 506 x 1200 x 495  
Rendement : 79,8 %  
Émissions CO : 0,10 %  
particules : 18 mg/m<sup>3</sup>  
Raccordement : Ø 150 mm  
Bûches : 25 cm  
Poids : 255 kg

7,5  
kW

**Nouveauté 2009**

## IDUNN



Habillage Acier – Double combustion

L x H x P en mm : 530 x 1300 x 490 mm  
Rendement : 79,8 %  
Émissions CO : 0,10 % – particules : 18 mg/m<sup>3</sup>  
Raccordement : Ø 150 mm  
Bûches : 25 cm  
Poids : 150 kg

7,5  
kW



## DRAERIHN



Habillage métal – Existe en finition murale et centrale avec cache conduit.

L x H x P en mm : 936 x 2235 x 580  
 Rendement : 80 %  
 Émissions CO : 0,10 % – particules : 26 mg/m<sup>3</sup>  
 Raccordement Ø 150 mm.  
 Bûches : 50 cm  
 Poids : 263 kg

10  
kW

## GOÏBHIU



Habillage métal (Tablette en verre en option) – Double combustion

Ø 700 mm, H : 2 300 à 2 800 mm  
 Rendement : 70 %  
 Émission CO : 0,14 %  
 Raccordement Ø 150 mm  
 Bûches : 40 cm  
 Poids : 210 kg

8  
kW

## LASLAMIR



Habillage métal  
 Couleurs Basalte, Panama, Outremer, Terracota

L x H x P en mm : 900 x 812 x 350  
 Rendement : 80 %  
 Émissions CO : 0,10 % – particules : 26 mg/m<sup>3</sup>  
 Raccordement Ø 150 mm.  
 Longueur bûches : 50 cm  
 Poids : 185 kg

10  
kW

## UBLARK



Habillage métal  
 Couleurs Basalte, Panama, Outremer, Terracota

L x H x P en mm : 940 x 837 x 390  
 Rendement : 80 %  
 Émissions CO : 0,10 % – particules : 26 mg/m<sup>3</sup>  
 Raccordement Ø 150 mm.  
 Bûches : 50 cm  
 Poids : 204 kg

10  
kW

## HELED



Habillage métal  
 Pré-cadre basalte, cadre verre trempé amazone

L x H x P en mm : 1 060 x 860 x 480  
 Rendement : 73 %  
 Émissions CO : 0,12 % – particules : 37 mg/m<sup>3</sup>  
 Raccordement Ø 200 mm.  
 Bûches : 70 cm  
 Poids : 213 kg

15  
kW

## BELRIA



Habillage métal – finition inox  
Couleurs Basalte, Panama, Outremer, Terracota

L x H x P en mm : 936 x 2255 x 462

Rendement : 78,1 %

Émission CO : 0,10 % – particules : 29 mg/m<sup>3</sup>

Raccordement Ø 150 mm.

Longueur bûches : 50 cm

Poids : 208 kg

**10**  
kW

## MINAS



Habillage métal – Double combustion

L x H x P en mm : 619 x 2110 x 515

Rendement : 70,8 %

Émissions CO : 0,11 % – particules : 26 mg/m<sup>3</sup>

Raccordement Ø 150 mm

Bûches : 40 cm

Poids : 174 kg

**8**  
kW



Version sur pied  
ou coffre à bois

## NUADA



Habillage métal – Double combustion

L x H x P en mm : 502 x 1200 x 572

Rendement : 79,8 %

Émissions CO : 0,10 % – particules : 18 mg/m<sup>3</sup>

Raccordement Ø 150 mm

Bûches : 25 cm

Poids : 150 kg

**7,5**  
kW

## BRAGI



**Nouveauté  
2009**

Couleurs disponibles :  
Noir mat/noir brillant  
Blanc mat/blanc brillant  
Noir mat/blanc brillant  
Blanc mat/noir brillant  
Plaque de verre :  
bleu outre-mer

**Nouveauté 2009**

Habillage Acier Panama  
(Tablette en verre en option)  
Double combustion

L x H x P en mm :

760 x 1684 x 597

Rendement : 76 %

Émissions CO : 0,06 %

Raccordement Ø 150 mm

Bûches : 50 cm

**10**  
kW

